

## Dräger X-plore® 8000 Protectores de cabeza Capuchas, cascos, visores y máscaras

Los innovadores protectores para la cabeza Dräger X-plore® 8000 forman parte de nuestro nuevo equipo motorizado de protección respiratoria filtrante (PAPR). Tanto la versión sin fijación como la de ajuste hermético proporcionan una protección robusta y eficaz, además de ser extraordinariamente cómodas y compatibles con otros equipos, como nuestros nuevos cinturones para aplicaciones de suministro de aire.

### Material de bajo ruido

Capucha estándar y premium fabricada en un cómodo y suave material de bajo ruido

### Baja distorsión

El separador colocado encima del visor le confiere una curvatura fija y, por lo tanto, baja distorsión

### Alto nivel de protección

Todas las capuchas homologadas como TH3

D-119009-2013

### Ajuste estable

Ajuste correcto, estable y cómodo aunque el usuario se mueva gracias a un diseño optimizado

### Entrada de aire guiada

El deflector de aire en el conector de la manguera extrae el aire de la cabeza del usuario y evita la sensación de frío en un solo punto

### Ajuste perfecto

Todas las capuchas están disponibles en dos tallas



## Ventajas

---

### Siempre es una combinación ganadora

La gama Dräger X-plore® 8000 se creó para lograr la máxima protección facial y respiratoria incluso en las condiciones más difíciles. Además de la seguridad, la comodidad y el rendimiento superior en numerosos ámbitos, los protectores para la cabeza X-plore 8000 pueden combinarse a la perfección con otros componentes de la serie X-plore. Así pues, tanto en combinación con el equipo motorizado de protección respiratoria filtrante X-plore 8500 o X-plore 8700 como con el cinturón de flujo constante X-plore 9300, tendrá garantizada la máxima calidad y seguridad en el trabajo, independientemente del trabajo requerido. ¡EX-plore todas las posibilidades!

---

### Dräger X-plore 8000 – Protectores para la cabeza

Nuestros protectores para la cabeza están diseñados para adaptarse a todo tipo de usos gracias a un sistema modular que proporciona una gama de componentes y accesorios diferentes. El resultado es una protección óptima, especialmente para un uso prolongado, sin una resistencia respiratoria significativa. Ofrecemos principalmente tres categorías:

#### Capuchas largas y cortas

La serie Dräger X-plore 8000 de capuchas largas y cortas es extremadamente ligera, lo que la convierte en el componente ideal para usos prolongados sin sacrificar la comodidad ni la seguridad. Diseñadas para usarse en situaciones donde no se requiera una protección mecánica adicional para la cabeza y ojos, están disponibles en dos versiones: estándar y premium.

#### Cascos con visor, visor de protección y visor de soldadura

Nuestra serie de cascos y visores con protección respiratoria abarca una extensa gama de aplicaciones, especialmente en el sector industrial, donde la protección de la cabeza y los ojos es obligatoria. Es la opción ideal para trabajos de gran exigencia, ya que ofrece una protección integral y es fácil de usar.

#### Semimáscaras y máscaras integrales

Nuestras conocidas semimáscaras y máscaras integrales tienen un alto grado de flexibilidad y a la vez ofrecen una protección óptima cuando es necesario acoplarlas a los protectores para la cabeza. Su robusto diseño permite usarlas en infinidad de aplicaciones en todo el mundo.

## Componentes del sistema

D-119022-2013



### Capucha estándar Dräger X-plore® 8000, corta

Las capuchas estándar Dräger X-plore® 8000 están fabricadas con material ligero y económico y están pensadas para un número limitado de aplicaciones. La capucha corta cubre la cabeza y el rostro, dejando las orejas descubiertas para facilitar la comunicación.

D-119027-2013



### Capucha estándar Dräger X-plore® 8000, larga

Las capuchas estándar Dräger X-plore® 8000 están fabricadas con material ligero y económico y están pensadas para un número limitado de aplicaciones. La capucha larga proporciona una protección completa para la cabeza, incluidos el rostro y la zona del cuello. El resguardo del cuello, de doble capa, ofrece una mayor protección combinado con un traje de protección.

D-119009-2013



### Capucha premium Dräger X-plore® 8000, corta

Las capuchas premium Dräger X-plore® 8000 están fabricadas en material reutilizable que repele el agua y el aceite. Proporcionan una protección eficaz frente a agentes químicos con un campo de visión prácticamente ilimitado. La capucha corta cubre la cabeza y el rostro, dejando las orejas descubiertas para facilitar la comunicación. Las capuchas pueden limpiarse y desinfectarse.

D-119017-2013



### Capucha premium Dräger X-plore® 8000, larga

Las capuchas premium Dräger X-plore® 8000 están fabricadas en material reutilizable que repele el agua y el aceite. Proporcionan una protección eficaz frente a agentes químicos con un campo de visión prácticamente ilimitado. La capucha larga proporciona una protección completa para la cabeza, incluidos el rostro y la zona del cuello. El resguardo del cuello, de doble capa, ofrece una mayor protección combinado con un traje de protección. Las capuchas pueden limpiarse y desinfectarse.

## Componentes del sistema

D-119031-2013



### Dräger X-plore® 8000 Visor de protección

Como parte integrante del equipo de protección, el visor Dräger X-plore® 8000 proporciona protección tanto respiratoria como mecánica para los ojos. Fabricado en policarbonato duradero y resistente, el visor viene equipado con una capucha que protege eficazmente la cabeza de la suciedad.

D-119033-2013



### Casco con visor Dräger X-plore® 8000, blanco o negro

Como parte integrante del equipo de protección, el casco con visor Dräger X-plore® 8000 (disponible en blanco o negro) protege eficazmente la cabeza y los ojos, además de proporcionar protección respiratoria. El visor, fabricado en policarbonato duradero y resistente, puede levantarse 90°.

D-11800-2016



### Visor para soldadura Dräger X-plore® 8000

Como parte integrante del equipo de protección, el visor para soldadura Dräger X-plore® 8000 proporciona protección tanto respiratoria como ocular frente a los arcos de soldadura. El visor viene equipado con un filtro de soldadura automático. La oscuridad se puede ajustar individualmente en una gama de sombras de 5 a 13.

D-31814-2011



### Dräger X-plore® 4700

La Dräger X-plore® 4700 es una robusta semimáscara que ofrece una excelente comodidad y una estanqueidad excepcional para las aplicaciones más exigentes. La extensa gama de filtros disponibles para la protección frente a gases, vapores y partículas la hace especialmente idónea para muy diversos sectores.

## Componentes del sistema

ST-7497-2005



### Dräger X-plore® 6300

La Dräger X-plore® 6300 es una máscara respiratoria de protección facial completa, eficaz y económica para los que buscan una máscara cómoda y de alta calidad. Esta máscara completa es la sucesora de la Panorama Nova Estándar, una máscara que ha sido usada durante décadas en todo el mundo, que se ha rediseñado y mejorado con colores nuevos y un código de barras integrado.

ST-7489-2005



### Dräger X-plore® 6530

La Dräger X-plore® 6530 es la máscara respiratoria facial completa más usada por profesionales para una gran variedad de aplicaciones. Cumple con las exigencias más altas de calidad, fiabilidad, ajuste seguro y comodidad. Esta máscara facial completa es la sucesora de la gama de máscaras Panorama Nova, usada durante décadas en todo el mundo.

ST-7500-2005



### Dräger X-plore® 6570

La Dräger X-plore® 6570 es la máscara facial completa de silicona de mayor comodidad usada por profesionales para una gran variedad de aplicaciones. Cumple con las exigencias más altas de calidad, fiabilidad, ajuste seguro y comodidad. Esta máscara facial completa es la sucesora de la gama de máscaras Panorama Nova, usada durante décadas en todo el mundo.

D-13667-2010



### Dräger FPS® 7000

La serie de máscaras integrales Dräger FPS® 7000 define nuevos estándares en materia de seguridad y comodidad. Gracias a la ergonomía mejorada y a su disponibilidad en varias tallas, ofrece un amplio campo de visión optimizado y un ajuste seguro y muy cómodo.

## Componentes del sistema

D-118978-2013



### Dräger X-plore® 8000

Las condiciones de trabajo más exigentes requieren soluciones fiables. El Dräger X-plore® 8000 ofrece un nuevo nivel de funcionamiento intuitivo en combinación con una electrónica inteligente, que proporciona el máximo grado de seguridad que sus trabajadores necesitan para concentrarse en la tarea diaria.

D-12260-2014



### Dräger X-plore® 9000 y PAS X-plore®

La nueva serie Dräger X-plore® 9000 ha sido diseñada para su uso en trabajos industriales ligeros y proporciona protección respiratoria fiable y cómoda. Gracias a diversas opciones como un reductor de flujo patentado y la función de auto-chequeo, los usuarios disponen de mayor seguridad, flexibilidad y comodidad en el manejo.

## Especificaciones técnicas

### Capuchas Dräger

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Homologaciones: protección respiratoria                                                | EN 12941 – TH3<br>(en combinación con Dräger X-plore® 8500 y 8700*)<br>EN 14594 (en combinación con Dräger X-plore® 9300)                                                                                  |
| Homologaciones: protección ocular                                                      | 1 F 3 – EN 166                                                                                                                                                                                             |
| Material de la capucha                                                                 | Capuchas estándar: PP/PE<br>Capuchas premium PA, revestimiento de PU                                                                                                                                       |
| Material del visor                                                                     | PC                                                                                                                                                                                                         |
| Talla                                                                                  | Talla S/M (de 52 a 59 cm)<br>Talla L/XL (de 57 a 64 cm)                                                                                                                                                    |
| Peso                                                                                   | Capuchas cortas, estándar: aproximadamente 145 g<br>Capuchas cortas, premium: aproximadamente 200 g<br>Capuchas largas, estándar: aproximadamente 205 g<br>Capuchas largas, premium: aproximadamente 390 g |
| Rango de temperaturas (funcionamiento)                                                 | -10 °C a +60 °C                                                                                                                                                                                            |
| Arnés para la cabeza                                                                   | Correa ajustable (zona del cuello y sobre la cabeza),<br>Banda para el sudor desmontable (zona de la frente)                                                                                               |
| Conexión para manguera                                                                 | Boquilla de manguera Dräger X-plore® 8000 (posterior)                                                                                                                                                      |
| Salida de aire                                                                         | Material permeable en la zona de la barbilla                                                                                                                                                               |
| *No deben utilizarse capuchas largas estándar en atmósferas potencialmente explosivas. |                                                                                                                                                                                                            |

### Máscaras integrales Dräger

|                        |                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Homologaciones         | EN 12942 – TM3<br>(en combinación con Dräger X-plore® 8500 y 8700)                                                                                                        |
| Cuerpo de la máscara   | EPDM robusto y de tacto suave<br>(Dräger X-plore® 6300, 6530, FPS® 7000);<br>silicona de tacto suave, muy flexible a<br>temperaturas altas y bajas (Dräger X-plore® 6570) |
| Visor                  | PMMA anti-rayados (Dräger X-plore® 6300),<br>PC resistente a golpes (Dräger X-plore® 6530, 6570,<br>FPS® 7000)                                                            |
| Talla                  | Talla universal (máscaras Dräger X-plore® 6000)<br>Tallas S, M y L (Dräger FPS® 7000)                                                                                     |
| Peso                   | Entre 500 y 650 g (según modelo)                                                                                                                                          |
| Arnés para la cabeza   | Arnés para la cabeza de 5 puntos fabricado en SI o EPDM                                                                                                                   |
| Conexión para manguera | Conexión estándar por rosca Rd40 (RA)<br>según EN 148-1                                                                                                                   |
| Salida de aire         | Válvula de exhalación                                                                                                                                                     |

### Semimáscaras Dräger

|                        |                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Homologaciones         | EN 12942 – TM2<br>(en combinación con Dräger X-plore® 8500 y 8700)                                                                         |
| Cuerpo de la máscara   | Silicona (negra), adicionalmente,<br>cuerpo rígido azul fabricado en plástico PP resistente                                                |
| Talla                  | Talla S/M<br>Talla M/L                                                                                                                     |
| Peso                   | 160 g y 175 g, respectivamente                                                                                                             |
| Arnés para la cabeza   | Banda flexible y robusta fabricada en neopreno (CR/NR)<br>2 puntos de ajuste<br>Arnés para la cabeza de FlexiFit TPE<br>Opción desplegable |
| Conexión para manguera | Conexión estándar por rosca Rd40 (RA)                                                                                                      |

## Especificaciones técnicas

|                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Salida de aire                                                                                                            |                                                                                                                             | según EN 148-1                                                                                                              |                                                                    |
|                                                                                                                           |                                                                                                                             | Válvula de exhalación                                                                                                       |                                                                    |
| Cascos con visor, visor de protección y visor de soldadura                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |
| Criterios                                                                                                                 | Dräger X-plore® 8000<br>casco con visor                                                                                     | Visor de protección<br>Dräger X-plore® 8000                                                                                 | Dräger X-plore® 8000<br>visor de soldadura                         |
| Homologaciones: protección respiratoria                                                                                   | EN 12941 – TH2<br>(en combinación con Dräger X-plore® 8500 y 8700)<br>EN 14594<br>(en combinación con Dräger X-plore® 9300) | EN 12941 – TH2<br>(en combinación con Dräger X-plore® 8500 y 8700)<br>EN 14594<br>(en combinación con Dräger X-plore® 9300) | EN 12941 – TH2<br>(en combinación con Dräger X-plore® 8500 y 8700) |
| Homologaciones: protección para la cabeza                                                                                 | EN 397                                                                                                                      | –                                                                                                                           | –                                                                  |
| Homologaciones: protección ocular                                                                                         | EN 166 1 B 9 3                                                                                                              | EN 166 1 B 9 3                                                                                                              | EN 175 (visor),<br>EN 379 (ADF)                                    |
| Material del visor                                                                                                        | PC (AC disponible como recambio)                                                                                            | PC                                                                                                                          | PC (placa protectora exterior)                                     |
| Material del casco                                                                                                        | ABS                                                                                                                         | –                                                                                                                           | –                                                                  |
| Material del marco del visor                                                                                              | PA                                                                                                                          | PA                                                                                                                          | PA                                                                 |
| Material de sellado para el rostro                                                                                        | PA con revestimiento de PU                                                                                                  | PA con revestimiento de PU                                                                                                  | Proban®                                                            |
| Peso                                                                                                                      | 630 g                                                                                                                       | 490 g                                                                                                                       | 780 g (con filtro ADF),<br>625 g (sin filtro ADF)                  |
| Talla del visor                                                                                                           | 32 x 16 cm                                                                                                                  | 32 x 15,5 cm                                                                                                                | 9 x 11 cm                                                          |
| Color                                                                                                                     | Casco integral blanco y negro con marco negro y sellado para el rostro                                                      | Negro                                                                                                                       | Negro                                                              |
| Rango de temperaturas (funcionamiento)                                                                                    | -5 a +50 °C                                                                                                                 | -5 a +55 °C                                                                                                                 | -10 a +55 °C                                                       |
| Arnés para la cabeza                                                                                                      | Trinquete, ajustable (51 a 63 cm)<br>Banda para el sudor                                                                    | Rueda de ajuste (51 a 64 cm)<br>Banda para el sudor                                                                         | Rueda de ajuste (50 a 60 cm)<br>Banda para el sudor                |
| Entrada de aire                                                                                                           | Conector para manguera en la parte trasera                                                                                  | Conector para manguera en la parte trasera                                                                                  | Conector para manguera en la parte trasera                         |
| Distribución de aire                                                                                                      | Conducto de aire por encima de la cabeza                                                                                    | Conducto de aire por encima de la cabeza                                                                                    | Conducto de aire por encima de la cabeza                           |
| Salida de aire                                                                                                            | Difusión y salida de aire en la zona de la barbilla con revestimiento textil (PA con revestimiento de PU)                   | Duffus                                                                                                                      | Duffus                                                             |
| *El visor para soldadura no debe utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas.                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |
| Póngase en contacto con su representante de Dräger para conocer la idoneidad de uso de cada elemento en zonas explosivas. |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |

## Información para pedidos

| Componente |                   | Descripción                                              | Unidad de embalaje | Referencia |
|------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Capuchas   | Capuchas estándar | Capucha estándar<br>Dräger X-plore® 8000,<br>corta (S/M) | 1                  | R 59 800   |



## Información para pedidos

|                  |                                                                            |    |          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| Capuchas premium | Capucha estándar<br>Dräger X-plore® 8000,<br>corta (L/XL)                  | 1  | R 59 810 |
|                  | Capucha estándar<br>Dräger X-plore® 8000,<br>larga (S/M)                   | 1  | R 59 820 |
|                  | Capucha estándar<br>Dräger X-plore® 8000,<br>larga (L/XL)                  | 1  | R 59 830 |
|                  | Capucha premium<br>Dräger X-plore® 8000,<br>corta (S/M)                    | 1  | R 59 840 |
|                  | Capucha premium<br>Dräger X-plore® 8000,<br>corta (L/XL)                   | 1  | R 59 850 |
|                  | Capucha premium<br>Dräger X-plore® 8000,<br>larga (S/M)                    | 1  | R 59 860 |
|                  | Capucha premium<br>Dräger X-plore® 8000,<br>larga (L/XL)                   | 1  | R 59 870 |
|                  | Banda para el sudor<br>para Capucha estándar<br>Dräger X-plore® 8000       | 10 | R 59 826 |
|                  | Banda para el sudor<br>para Capucha premium<br>Dräger X-plore® 8000        | 10 | R 59 862 |
|                  | Láminas protectoras<br>para capucha<br>Dräger X-plore® 8000                | 10 | R 59 863 |
|                  | Casco con visor Dräger<br>X-plore® 8000,<br>negro                          | 1  | R 58 325 |
|                  | Casco con visor Dräger<br>X-plore® 8000,<br>blanco                         | 1  | R 59 910 |
|                  | Visor de soldadura<br>Dräger X-plore® 8000<br>con ADF 5–13                 | 1  | R 59 940 |
|                  | Dräger X-plore® 8000<br>Visor de protección                                | 1  | R 59 900 |
|                  | Banda para el sudor<br>para Casco con visor<br>Dräger X-plore® 8000        | 10 | R 58 330 |
| Accesorios       | Banda para el<br>sudor para Dräger<br>X-plore® 8000 Visor de<br>protección | 10 | R 59 904 |
|                  | Banda para el sudor<br>para Visor de soldadura<br>Dräger X-plore® 8000     | 10 | R 59 941 |
|                  |                                                                            |    |          |

## Información para pedidos

|          |                     |                                                                                     |    |          |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| Máscaras | Semimáscaras        | Láminas protectoras para casco con visor y visor de protección Dräger X-plore® 8000 | 10 | R 58 328 |
|          |                     | Orejeras para Casco con visor Dräger X-plore® 8000, par                             | 1  | R 58 329 |
|          |                     | Visor de recambio AC para casco con visor Dräger X-plore® 8000                      | 1  | R 58 332 |
|          |                     | Visor de recambio PC para casco con visor Dräger X-plore® 8000                      | 1  | R 58 331 |
|          |                     | Visor de recambio PC para visor de protección Dräger X-plore® 8000                  | 1  | R 59 901 |
|          |                     | Arnés para la cabeza para Casco con visor Dräger X-plore® 8000                      | 1  | R 58 334 |
|          |                     | Sellado para el rostro para Casco con visor Dräger X-plore® 8000                    | 1  | R 58 333 |
|          |                     | Sellado para el rostro para Dräger X-plore® 8000 Visor de protección                | 1  | R 59 902 |
|          |                     | Cobertura para la cabeza para Dräger X-plore® 8000 Visor de protección              | 1  | R 59 903 |
|          |                     | Capucha protectora Dräger X-plore® Tyvek                                            | 1  | R 55 354 |
|          |                     | Funda de protección para el casco                                                   | 1  | R 79 282 |
|          |                     | Funda para casco Dräger X-plore® 4740 SI (S/M)                                      | 1  | R 58 555 |
|          |                     | Dräger X-plore® 4740 SI (M/L)                                                       | 1  | R 55 875 |
|          |                     | Dräger X-plore® 6300 EPDM/PMMA                                                      | 1  | R 55 874 |
|          |                     | Dräger X-plore® 6530 EPDM                                                           | 1  | R 55 800 |
|          |                     | Dräger X-plore® 6570 SI/PC                                                          | 1  | R 55 795 |
|          |                     | Dräger FPS® 7000 EPDM-S1-PC-CR                                                      | 1  | R 55 790 |
|          |                     | Dräger FPS® 7000 EPDM-M2-PC-CR                                                      | 1  | R 56 502 |
|          |                     | Dräger FPS® 7000 EPDM-L2-PC-CR                                                      | 1  | R 56 310 |
|          |                     |                                                                                     | 1  | R 56 503 |
|          | Máscaras integrales |                                                                                     |    |          |
|          |                     |                                                                                     |    |          |
|          |                     |                                                                                     |    |          |
|          |                     |                                                                                     |    |          |
|          |                     |                                                                                     |    |          |

Observaciones

## Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.  
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) para conocer el estado actual.

### SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Alemania  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### SEDE REGIONAL

**PANAMÁ**  
Draeger Panamá S. de R.L.  
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,  
Dúplex 30, San Francisco  
Panamá, República de Panamá  
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

### VENTAS INTERNACIONALES

**ARGENTINA**  
Dräger Argentina S.A.  
Colectora Panamericana Este  
1717B, 1607BLF San Isidro  
Buenos Aires  
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

### CHILE

Dräger Chile Ltda.  
Av. Presidente Eduardo  
Frei Montalva 6001-68  
Complejo Empresarial El Cortijo,  
Conchalí, Santiago  
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

### COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.  
Carrera 11a # 98 – 50  
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.  
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

### ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.  
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid  
Tel +34 91 728 34 00  
Fax +34 91 729 48 99  
[atencionalcliente.safety@draeger.com](mailto:atencionalcliente.safety@draeger.com)

### MÉXICO

Draeger Safety S.A. de C.V.  
German Centre  
Av. Santa Fe, 170 5-4-14  
Col. Lomas de Santa Fe  
01210 México D.F.  
Tel +52 55 52 61 4000  
Fax +52 55 52 61 4132

### PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial  
S. de R.L.  
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,  
Dúplex 31, San Francisco  
Panamá, República de Panamá  
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

### PERÚ

Draeger Perú SAC  
Av. San Borja Sur 573-575  
Lima 41  
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

### PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.  
Avenida do Forte, 6 - 6A  
2790 - 072 Carnaxide  
Tel +351 21 424 17 50  
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante  
de ventas regional en:  
[www.draeger.com/contacto](http://www.draeger.com/contacto)

